

Источник оптического излучения JW3120



Новый источник оптического излучения **JW3120** применяется в качестве генератора непрерывного и модулированного оптического сигнала для измерения затухания в волоконно-оптических линиях. Прибор оснащён цветным дисплеем 3,5 дюйма. Выходная мощность плавно регулируется в диапазоне 15 дБ. Мощность может выдаваться как с одного, так и с двух каналов. При совместном использовании с измерителем оптической мощности JW3220, режим идентификации длины волны позволяет избежать ошибок при измерениях. Портативное исполнение и высокая стабильность излучения позволяет использовать источник как в лабораторных, так и в полевых условиях.

ОСОБЕННОСТИ:

- Поддержка до шести длин волн излучения (по заказу)
- Плавная регулировка уровня выходной мощности
- Поддержка двухканального режима работы
- Цветной дисплей 3,5 дюйма
- Формирование сигналов тональной частоты и длины волны
- Лёгкий и компактный

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Официальный поставщик JOINWIT - ООО «Трилайн-Д»

109029, г. Москва, пр-д Сибирский, дом 2, строение 11, этаж № 2, комната № 20;

Тел.: +7 495 737 6719, web: <https://trxline.ru/>; e-mail: info@trxline.ru

Характеристики JW3120				
Источник оптического излучения	JW3120S1	JW3116F1	JW3120F2	JW3120M1
Длина волны излучения, нм	1310/1550	850/1300/1310/1550	1310/1490/1550/1625	850/1300
Типовая максимальная выходная мощность, дБм	-5 (регулируемая)			
Стабильность, дБ за 15 мин. после 15 мин прогрева, не более	±0,05			
Диапазон регулировки мощности, дБм	-20...-5			
Минимальный шаг регулировки мощности, дБ	0,05			
Модуляция, Гц	CW, 270, 330, 1000, 2000			
Оптический разъём	FC (PC)			
Визуализатор повреждений	VFL			
Длина волны излучения, нм	650±20			
Выходная мощность излучения, мВт	Типовое значение не менее 1			
Режимы	CW, 1 Гц, 2 Гц			
Разъём	Универсальный 2,5 мм			
Общие параметры				
Дисплей	3,5 дюйма, цветной TFT			
Размеры, мм / Вес, кг	188x88x44/ 0,4			
Батарея	3,7В, 4000 мАч			
Продолжительность работы от батарей, ч	До 25			
Блок питания (USB), В	5			
Время автовыключения, мин	Определяется пользователем			
Интерфейс	Микро USB			
Условия эксплуатации, °С	от -10 до +60			
Условия хранения, °С	от -25 до +70			

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Источник оптического излучения JW3120
- Блок питания с USB кабелем
- Адаптер SC
- Эксплуатационная документация

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Официальный поставщик JOINWIT - ООО «Трилайн-Д»

109029, г. Москва, пр-д Сибирский, дом 2, строение 11, этаж № 2, комната № 20;

Тел.: +7 495 737 6719, web: <https://trxline.ru/>; e-mail: info@trxline.ru